

# 耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

## 產品特色

- ▶ **高耐腐蝕**  
Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料，可耐大部分的腐蝕性氣體，同時電器開關、外殼也做防蝕處理，適合抽取各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體。
- ▶ **無汙染、免保養**  
Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ **安靜、低震動**  
Chemker 300 / 400 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使產品噪音皆保持在 52 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。
- ▶ **過熱保護裝置**  
Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **一年產品保固**



Chemker 300



Chemker 400

## 產品規格

型號	Chemker 300		Chemker 400	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	70W	60W	90W	90W
耗電流	0.8A	0.32A	1.1A	0.5A
最大真空度	105 mbar		105 mbar	
最大流量	20 L/min	18 L/min	38 L/min	33 L/min
轉速	1700 RPM	1450 RPM	1700 RPM	1450 RPM
馬力	1/8 HP		1/6 HP	
噪音值	50 dB		52 dB	
適用軟管內徑	ID8		ID8	
玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥	-		-	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	5.0 Kg		7.0 Kg	
尺寸 (LxWxH)	20.3 x 11.2 x 20.9 cm		26.7 x 11.2 x 18.1 cm	

## 產品應用

- ▶ 溶劑純化
- ▶ 固相萃取
- ▶ 凝膠電泳
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

**169300-11(22)**  
Chemker 300 耐腐蝕真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

**169400-11(22)**  
Chemker 400 耐腐蝕真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

# 耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

## 產品特色

- ▶ **高耐腐蝕**  
Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料，可耐大部分的腐蝕性氣體，同時電器開關、外殼也做防蝕處理，適合抽取各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體。
- ▶ **無汙染、免保養**  
Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ **安靜、低震動**  
Chemker 300 / 400 系列幫浦採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使得產品噪音皆保持在 52 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。
- ▶ **過熱保護裝置**  
Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **一年產品保固**



Chemker 410



Chemker 411

## 產品規格

型號	Chemker 410		Chemker 411	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	90W	90W	90W	90W
耗電流	1.2A	0.5A	1.2A	0.5A
最大真空度	10 mbar		10 mbar	
最大流量	20 L/min	18 L/min	20 L/min	18 L/min
轉速	1700 RPM	1450 RPM	1700 RPM	1450 RPM
馬力	1/6 HP		1/6 HP	
噪音值	52 dB		52 dB	
適用軟管內徑	ID8		ID8	
玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥	-		Yes	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	7.0 Kg		7.4 Kg	
尺寸 (LxWxH)	26.2 x 14.8 x 18.2 cm		26.2 x 23.6 x 19.3 cm	

## 產品應用

- ▶ 溶劑純化
- ▶ 旋轉濃縮
- ▶ 凝膠乾燥
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

**169410-11(22)**  
Chemker 410 耐腐蝕真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

**169411-11(22)**  
Chemker 411 耐腐蝕真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

\* 玻璃緩衝瓶 / 真空調壓閥不含濾芯