


乾浴器

產品特色

- ▶ 一機多功能
Sahara 系列乾浴器的加熱槽為一體成型，且槽體表面有 PTFE 塗層，可依樣品型態搭配鋁塊、亞姆珠或當小型水浴槽使用。
- ▶ 3 組加熱程式
Sahara 系列乾浴器可計時長達 99 小時 59 分鐘，且可依需求儲存 3 組自行設定的加溫程式，不需每次重新設定，加快實驗進行。
- ▶ 自動關閉，聲響警示
Sahara 系列乾浴器執行完加熱程式後，皆會以聲響告知並自動停止儀器加熱。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物實驗
- ▶ 化學實驗
- ▶ 珠浴 / 水浴槽



訂購資訊

- 179310-11(22)**
Sahara 310 單槽乾浴器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
(不含鋁塊)
- 179320-11(22)**
Sahara 320 雙槽乾浴器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
(不含鋁塊)
- 179300-00**
亞姆珠



鋁塊規格

- 179300-01** Block module, 6.4 mm diameter, 0.2 ml, 64 well (or 0.2 ml PCR strip tube for 8 x 8 well) (depth: 17 mm)
- 179300-02** Block module, 8.2 mm diameter, 0.5 ml, 20 well (depth: 25 mm)
- 179300-03** Block module, 10.2 mm diameter, 1.5 ml (or 2.0 ml), 20 well (depth: 33 mm)
- 179300-05** Block module, 13 mm diameter, 20 well (depth: 36 mm)
- 179300-06** Block module, 20 mm diameter, 12 well (depth: 45 mm)
- 179300-07** Block module, 25 mm diameter, 6 well (depth: 45 mm)
- 179300-10** Block module, 17 mm diameter, for 15 ml centrifuge tube, 12 well (depth: 45 mm)

產品規格

型號	Sahara 310	Sahara 320
容納鋁塊數	1 個鋁塊	2 個鋁塊
顯示	OLED 螢幕顯示	
溫度範圍	室溫 +5° C ~ 150° C	
解析度	0.1° C	
溫度準確度 *	± 0.2° C	
溫度均勻性 *	± 0.2° C	
計時器	(1) 倒數計時 (1 分鐘 ~ 99 小時 59 分鐘) ; (2) 連續加熱 (00:00)	
外殼材質	不鏽鋼	
電源	120W	240W
安全性	過熱 (170° C) 斷電保護	
主機重量	2.3 Kg	3 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	26.5 x 19 x 11 cm	34.5 x 19 x 11 cm

* 37° C 下測試

菌落計數器

產品特色

- ▶ 壓感設計，無汙染
Galaxy 330 採用壓力感應設計，每秒至多感應 7 下，並可使用各種計數筆，不破壞樣品，無汙染的疑慮。
- ▶ 四面顯示窗
Galaxy 330 具有一大三小，共四個顯示螢幕，可同時顯示當次及前三個計數值。
- ▶ 貼心操作設計
(1) 多重複平均鍵，由軟體直接將多重複平均，免除人為計算。
(2) 倒退計數鍵，避免誤觸計數，影響結果。
(3) 培養皿圓盤及扣片，適用多種尺寸培養皿。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 二年產品保固

產品應用


- ▶ 微生物菌落計數
總生菌數
大腸桿菌數

訂購資訊

- 175330-01(02)**
Galaxy 330 菌落計數器，AC100~240V 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)
- 175331-01(02)**
Galaxy 330 菌落計數器，AC100~240V 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器) (含專用軟體和電腦連接線)
- 175330-12**
Galaxy 330 專用軟體配件組 (含 USB (8G) 和電腦連接線)



專利編號 : M483958



Galaxy 330 專用軟體 (選配)
可換算稀釋倍率並儲存實驗數據，並同時能夠針對資料進行編輯，協助做成報告的格式，列印出數據以方便使用。

產品規格

型號	Galaxy 330
顯示螢幕	3 位數，LED 面板
放大倍數	2~3 倍
適用培養皿尺寸	直徑 60 mm 或 90 mm ~ 150 mm (可調整)
儲存紀錄	100 組
操作按鍵	平均、歸零、倒退計數
光源亮度	可調整，LED 燈
壓力敏感度	可調整
計數聲響	可調整
輸出方式	USB
主機重量	5.6 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	35.1 x 30.2 x 37 cm